









Lieferprogramm-Übersicht Stäbe, blank

Zwischenverkauf generell vorbehalten
Verlangen Sie unsere detaillierten Lagerlisten

Werkstoff-	DIN EN Nummer	AISI	DIN 671 	DIN 670 h8 	DIN 178 	DIN 176 	DIN 174 	DIN 6880 	DIN 6880 	DIN 59370 ⁴⁾ L	T
1.4021	X20 Cr 13	420	4-100								
1.4034	X46 Cr 13		5-60								
1.4057	X17 CrNi 16-2	431	2-100			11-46					
1.4104	X14 CrMoS 17	430F	2-100	2,5-50	5-60	5-60					
1.4112	X90 CrMoV 18	440B	4-60								
1.4122	X39 CrMo 17-1		5-60			14-41					
1.4301	X5 CrNi 18-10	304	1,5-100 ³⁾		4-60	7-65 -	8 x 4 - 220 x 10			10x10x2- 60x60x8	20x20x3- 60x60x6
1.4301 UGIMA	X5 CrNi 18-10	304 UGIMA	6-100	2-60		13-41					
1.4305	X8CrNiS 18-9	303	2-100	2-80	5-60	5-60	10x5- 100x20				
1.4305 UGIMA	X8CrNiS 18-9	303 UGIMA	6-100	2-80							
1.4307	X2CrNi 18-9	304 L		5-40							
1.4404	X2CrNiMo 17-12-2	316 L	3-100		10-60	8-60					
1.4404 UGIMA	X2CrNiMo 17-12-2	316 L UGIMA	6-60								
1.4435 ¹⁾	X2CrNiMo 18-14-3	316 L	4-90 ¹⁾		18-50 ¹⁾	6-60 ¹⁾					
1.4435 IM-Qualität	X2CrNiMo 18-14-3	316 L IM-Qualität	4-100	3-60		13-46					
1.4460 ¹⁾	X3CrNiMoN 27-5-2	329 (SS 2324)	12-90 ¹⁾								
1.4541	X6CrNiTi 18-10	321	2-100			8-65					
1.4542	X5CrNiCuNb 16-4	630	10-25,4								
1.4571	X6CrNiMoTi 17-12-2	316 Ti	2-180 ³⁾		4-60	5-65	10 x 3- 120 x 8	4 x 3 45 x 25	2-10	40x25x3- 40x40x4	
1.4841	X15CrNiSi 25-21	314	2-5			13-41					
1.4923 warmfest	X22CrMoV 12-1					13-36					
1.4462	X2CrNiMoN 22-5-3	UNS (S 31803)	8-100			17-55					
1.4539	X1NiCrMoCu 25-20-5	UNS (N 08904)				8-60					

Stäbe, geschliffen, Korn 240

Werkstoff- Nummer	DIN EN	AISI		L	T
1.4301	X5 CrNi 18-10	304	15/5- 120/15	20/20/3- 60/60/6	30/30/4- 60/60/6

1) Aus Werkvorrat, 2 Wochen

2) Fixlang, planparallel gesägt, auf Gehrung geschnitten, 150° - 30° geschnitten bis max. 200 mm Kantenlänge.

3) Auch in 6m-Längen

4) Alternativ bevorraten wir kalt gewalzten, scharfkantigen Winkelstahl.