



DAS LEICHTE
IN DOPPELSTEHFALZ-QUALITÄT
LA LÉGÈRE
EN QUALITÉ DOUBLE PLI



hm falzit®

das Leichte / la légère





hm **falzit**[®]

hm falzit[®]

DAS LEICHTE FÜR DEN SPENGLER
 LA LÉGÈRE POUR LE FERBLANTIER

hm **falzit**[®]

Das Leichte:
 preiswert, dauerhaft,
 vielseitig

Das lackierte Aluminiumblech für die Dacheindeckung und die Fassadenverkleidung ist ausserordentlich gut zu verarbeiten, langlebig und bietet eine nahezu unbegrenzte Zahl an Farbgestaltungsmöglichkeiten.

WERKSTOFF

EN AW-3005 H41
 nach EN 573/485
 (AlMn1Mg 0.5)

EIGENSCHAFTEN

Zugfestigkeit	130—180 N/mm ²
0.2% - Dehngrenze	80 N/mm ²
Bruchdehnung	8%
Wärmeausdehnungs- koeffizient	0.024 mm/m x °C
Dichte	2.75 kg/dm ³

LAGERABMESSUNGEN

0.7 x 600 und 0.7 x 1200 mm (ca. 1.930 kg/m²)
 Grosscoils, Kleincoils, Spaltband, Tafeln

LACKSYSTEM

Kontinuierliche Bandbeschichtung (Coil Coating)
 Qualitätskontrolle nach EN 1396 und ECCA-Tests
 Innenseite 25µ-Zweischichtenlack in PVDF-Qualität
 Seidenmatt, mit UV-beständiger Schutzfolie
 Aussenseite ca. 5µ-schutzlackiert

LAGERFARBEN

Brillant-Metallic
 Norm-Graualuminium
 Norm-Reinweiss
 Eloxal-Braun
 Zinkgrau, Zinngrau
 Anthrazit-Grau
 Zinkoptik (Polyester HDP)
 Walzblank
 Weitere Farben auf Anfrage

hm **falzit**[®]

La légère:
 économique, durable,
 polyvalente

Tôle d'aluminium laquée pour la couverture de toits et le revêtement de façades – idéale pour vos travaux de façonnage, de longue durée, offrant une gamme de couleurs presque illimitée.

MATÉRIAU

EN AW-3005 H41
 selon EN 573/485
 (AlMn1Mg 0.5)

PROPRIÉTÉS

Résistance à la traction	130—180 N/mm ²
Limite d'élasticité 0.2%	80 N/mm ²
Allongement à la rupture	8%
Coefficient de dilatation thermique	0.024 mm/m x °C
Densité	2.75 kg/dm ³

DIMENSIONS STANDARD

0.7 x 600 et 0.7 x 1200 mm (env. 1.930 kg/m²)
 Grande/petite bobine, bande refendue,
 tôles

FINITION

Laquage liquide en continu (coil coating)
 Contrôle de qualité selon EN 1396 et tests ECCA
 Intérieur: laquage double couche,
 épaisseur 25µ en qualité PVDF
 Satiné, avec film de protection résistant aux UV
 Extérieur: vernis de protection épaisseur env. 5µ

COLORIS EN STOCK

Brillant métallique
 Gris aluminium
 Blanc
 Brun
 Gris zinc, gris étain
 Anthracite
 Finition zinc (Polyester HDP)
 Brut de laminage
 Autres coloris sur demande



Doppelstehfalz-Qualität
 Qualité double pli



Verkauf durch den Fachhandel
 Distribué par votre spécialiste